

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 1 von 14



**Fahrzeughersteller**

**FORD**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) : 47,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung            | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| TKFYHBA475E16O<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |
| TKFYHBA475E16X<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |
| TKFYHBP475E16O<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |
| TKFYHBP475E16X<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |
| TKFYHSA475E16O<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |
| TKFYHSA475E16X<br>634 | PCD108 ET47.5          | ohne                          | 63,4                |                            | 725                           | 2251                             | 01/24                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : PH2; DXA; DYB; BA7H; DFK; DXA-LPG; DEH; DA3; PT2;  
BA7-HEV; N3P; DFHK; J2K; PU2; N1P; DB3; DM2; PJ2; BA7;  
DYB-LPG

Zubehör : OE-Mutter (nur TSB) ww. ZJC2

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : PU2; PJ2;  
WA6

Zubehör : OE-Mutter (nur TSB) ww. ZJL1

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 2 von 14

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : PH2; PJ2; PT2; PU2  
120 Nm ( Nur C-MAX ) für Typ : DM2  
130 Nm für Typ : DA3; DB3; DXA; DXA-LPG; DYB; DYB-LPG  
130 Nm ( Nur Kuga ab Modeljahr 2013 ) für Typ : DM2  
130 Nm ( Nur Kuga bis Modeljahr 2012 ) für Typ : DM2  
133 Nm ( bis e13\*2001/116\*0185\*23 ) für Typ : WA6  
135 Nm für Typ : DEH; DFHK; DFK; J2K; N1P; N3P; PJ2; PU2  
140 Nm für Typ : BA7; BA7H; BA7-HEV

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA3         | e13*2001/116*0144*.. | 166      | 205/50R17 89  | 52J                        | Nur Ford Focus ST;<br>Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>76Z                                      |
|             |                      |          | 215/45R17 91  | 52J                        |                                                                                                                                                    |
| DA3         | e13*2001/116*0144*.. | 59 - 107 | 205/50R17     | 51G                        | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C                                                                         |
|             |                      |          | 205/50R17 89  | FGQ; 11A                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 215/45R17 87W |                            |                                                                                                                                                    |
| DA3         | e13*2001/116*0144*.. | 59 - 107 | 205/50R17     | 51G                        | Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C                                                                    |
|             |                      |          | 205/50R17 89  | FGQ; 11A                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 215/45R17 87  |                            |                                                                                                                                                    |
| DB3         | e13*2001/116*0157*.. | 74 - 107 | 205/50R17     | 51G                        | Ford Focus Coupe-<br>Cabriolet;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C                                                |
|             |                      |          | 215/45R17 88  | 5EN                        |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 225/45R17 91  | FGP; 11A                   |                                                                                                                                                    |
| DB3         | e13*2001/116*0157*.. | 59 - 107 | 205/50R17     | 51G                        | Stufenheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C                                                                    |
|             |                      |          | 205/50R17 89  | FGQ; 11A                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 215/45R17 87  |                            |                                                                                                                                                    |
| DEH         | e13*2007/46*1911*..  | 63 - 134 | 195/55R17 88  |                            | nicht FOCUS ACTIVE;<br>Kombi; Limousine;<br>Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70C; 7PA;<br>7PB; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76S |
|             |                      |          | 205/50R17 89  |                            |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 205/55R17 91  |                            |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 215/50R17 91  | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 215/55R17 94  | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 225/45R17 91  |                            |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 225/50R17 94  | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 235/50R17 96  | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P |                                                                                                                                                    |
| DEH         | e13*2007/46*1911*..  | 63 - 134 | 215/55R17 94  | 12T                        | FOCUS ACTIVE;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70C; 7PA; 7PB;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 76S                                                |
|             |                      |          | 225/50R17 94  | 12A                        |                                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 3 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEH         | e13*2007/46*1911*.. | 140 - 206 | 215/50R17 91<br>225/45R17 91 | 11A; 26P           | FOCUS ST;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70C; 7PA;<br>7PB; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 76S                                                |
| DYB         | e13*2007/46*1138*.. | 63 - 134  | 215/50R17 91<br>225/45R17 91 |                    | Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BE;<br>7BY; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H;<br>76S              |
| DYB         | e13*2007/46*1138*.. | 136 - 184 | 215/50R17 91<br>225/45R17 91 |                    | Focus ST; Kombi;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BE;<br>7BY; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H;<br>76S |

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS STH, FOCUS TURNIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYB-LPG     | e13*2007/46*1289*.. | 63 - 134 | 215/50R17 91<br>225/45R17 91 |                    | Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BY;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                                    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 66 - 107 | 205/50R17<br>215/45R17 87<br>225/45R17 90 | 51G                | Nur C-MAX;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BY;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                                                       | Auflagen zu Reifen                 | Auflagen                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 85 - 178 | 215/60R17 96<br>225/55R17 97<br>235/55R17 99<br>245/50R17 99 | 12R; 51J<br>12R; 51J<br>12A<br>12A | Nur Kuga ab<br>Modelljahr 2013;<br>inkl. Facelift 2017;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7AX; 7BY; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76S; 77E |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 4 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 100 - 147 | 235/55R17 99  |                    | Nur Kuga bis Modelljahr 2012; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E |
|             |                      |           | 245/50R17 99  |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |           | 245/55R17 102 |                    |                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **FORD KUGA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis     | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DFHK        | e13*2018/858*00042*.. | 112      | 225/65R17 101 | 12R                | Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7PA; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S                           |
|             |                       |          | 235/60R17 102 | 12R                |                                                                                                                 |
|             |                       |          | 235/65R17 104 | 12R                |                                                                                                                 |
| DFK         | e13*2007/46*2188*..   | 88 - 140 | 225/65R17 101 | 12R                | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7OC; 7PA; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S |
|             |                       |          | 235/60R17 102 | 12R                |                                                                                                                 |
|             |                       |          | 235/65R17 104 | 12R                |                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 85 - 177 | 215/50R17 95 | 12O                | ab e13*2001/116*0249*26; Kombi; Stufenheck; Schrägheck; Ohne Radhausverbreiter. Serie; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7AD; 7AX; 7BY; 7OC; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S  |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 225/55R17 97 | 12N                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 235/50R17 96 | 11A; 12A; 248      |                                                                                                                                                                        |
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 85 - 177 | 215/50R17 95 | 12O                | ab e13*2001/116*0249*26; Kombi; Stufenheck; Schrägheck; Mit Radhausverbreiterung Serie; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7AD; 7AX; 7BY; 7OC; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 225/55R17 97 | 12N                |                                                                                                                                                                        |
|             |                      |          | 235/50R17 96 | 12A                |                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 5 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH2         | e1*2001/116*0206*.. | 55 - 85 | 205/50R17 93 | 11A; 24M; 5HA      | Pkw geschlossen; Lkw<br>geschl.Kasten (Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 744; 75I |
| PT2         | L071                |         | 225/45R17 90 | 11A; 24M; 5GA      |                                                                                                                                                       |
|             |                     |         | 225/45R17 94 | 11A; 24M; 5HI      |                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY, S-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WA6         | e13*2001/116*0185*.. | 74 - 176 | 225/50R17     | FGT; 51G           | Ford S-MAX; Ford<br>Galaxy; bis<br>e13*2001/116*0185*23;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AD; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76S; 4A9 |
|             |                      |          | 225/50R17 94W | FGT; 5HI           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |          | 225/50R17 94Y | FGT; 5HI           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |          | 225/50R17 98  | FGT                |                                                                                                                                                     |
|             |                      |          | 235/50R17 96  | FGT                |                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 63 - 134 | 205/50R17 89W | 51J                | Nur C-MAX; MPV;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BY;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76S          |
| DXA-LPG     | e13*2007/46*1288*.. |          | 215/45R17 91  |                    |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 215/50R17     | 51G                |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 225/45R17 91  |                    |                                                                                                                                      |
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 70 - 134 | 215/50R17     | 51G                | Nur Grand C-MAX;<br>MPV;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BY;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76S |
|             |                     |          | 225/45R17 94  |                    |                                                                                                                                      |
|             |                     | 77 - 92  | 205/50R17 93  | 51J                |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **MONDEO HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA7H        | e13*2007/46*1485*.. | 85 - 177 | 215/50R17 95 | 12O                | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck; Ohne<br>Radhausverbreiter.<br>Serie;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7AX; 7BY; 7OC;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 76S |
| BA7-HEV     | e13*2007/46*1485*.. |          | 215/55R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                              |
|             |                     |          | 225/50R17 94 | 12O                |                                                                                                                                                              |
|             |                     |          | 225/55R17 97 | 12N                |                                                                                                                                                              |
|             |                     |          | 235/50R17 96 | 11A; 12A; 248      |                                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 6 von 14

Verkaufsbezeichnung: **PUMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J2K         | e9*2007/46*3165*.. | 117 - 147 | 215/50R17 91 | 12T                | Puma ST; Frontantrieb;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70C; 7PA; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76S      |
|             |                    |           | 215/55R17 94 | 12A                |                                                                                                                                    |
|             |                    |           | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                    |
| J2K         | e9*2007/46*3165*.. | 117 - 147 | 215/50R17 91 |                    | Puma ST; Frontantrieb;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70C; 7PA;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76S |
|             |                    |           | 215/55R17 94 |                    |                                                                                                                                    |
|             |                    |           | 225/50R17 94 |                    |                                                                                                                                    |
| J2K         | e9*2007/46*3165*.. | 70 - 114  | 215/50R17 91 | 12Q                | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70C; 7PA; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76S               |
|             |                    |           | 215/55R17 94 | 12T                |                                                                                                                                    |
|             |                    |           | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                    |
|             |                    |           | 225/55R17 97 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 - 110 | 205/55R17 | 51G                | ab<br>e1*2001/116*0207*16;<br>bis<br>e1*2001/116*0207*25;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 7AX; 7BE; 7BY;<br>70C; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H |
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 - 125 | 205/55R17 | 51G                | ab<br>e1*2001/116*0207*26;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 7AX; 7BE; 7BY;<br>70C; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H                                |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO COURIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1P         | e13*2018/858*00648*.. | 91 - 92 | 215/55R17 94 | 121                | Frontantrieb;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70C; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76S |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 7 von 14

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU2         | e1*2007/46*0272*.. | 55 - 125 | 205/55R17 | 51G                | ab<br>e1*2007/46*0272*14;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 7AX; 7BE; 7BY;<br>7OC; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H |

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT COURIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N3P         | e13*2018/858*00649*.. | 73 - 92 | 215/55R17 94 | 121                | Frontantrieb;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7OC; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis           | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ2         | e1*2001/116*0207*..         | 55 - 85 | 205/50R17 93 | 11A; 24M; 5HA      | bis                                                                                                                                                                                                         |
| PT2         | e1*2007/46*0271*..          |         | 225/45R17 90 | 11A; 24M; 5GA      | e1*2007/46*0272*03;                                                                                                                                                                                         |
| PU2         | e1*2007/46*0272*..,<br>L072 |         | 225/45R17 94 | 11A; 24M; 5HI      | bis<br>e1*2001/116*0207*15;<br>Pkw geschlossen; Lkw<br>geschl.Kasten (Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AX; 7BE;<br>7BY; 7OC; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 744; 75I |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/-Variante/-Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann



**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 8 von 14

- nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,



**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 9 von 14

- Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4A9) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 5EN) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1065kg.
- 5GA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 10 von 14

- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7AD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 8G92-1A-189-KB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7AX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: EV6T-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: DR3V-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: G1ET-1A-180-BA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OC) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-CB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: JX7T-1A180-CA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PB) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: FR3V-1A180-DA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 11 von 14

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

- FGP) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- FGQ) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- FGT) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer (orig. Ford-Teil), ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengröße 225/50R17 bzw. 235/45R18 (Kontrollmöglichkeit: 2,5 Lenkradumdrehungen von Endanschlag zu Endanschlag) in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

§22 55150\*03

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 12 von 14

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: DEH  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1911\*..  
Handelsbez.: FOCUS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26B      | x = 200               | y = 350  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 200    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 200    | y = 350  | 30                   | VA    |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 13 von 14

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: DEH  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1911\*..  
Handelsbez.: FOCUS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 295               | y = 245  | VA    |
| 26P      | x = 245               | y = 195  | VA    |
| 27B      | x = 290               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 330  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 295    | y = 245  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 295    | y = 245  | 8                    | VA    |

**Gutachten 366-0211-23-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55150**

**ANLAGE: 8 FORD**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKFY

Stand: 04.11.2024



Seite: 14 von 14

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: J2K  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3165\*..  
Handelsbez.: PUMA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 240               | y = 225  | VA    |
| 26B      | x = 290               | y = 275  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 275  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 275  | 8                    | VA    |

§22 55150\*03